

Panasonic luft/luft varmepumpe

E15HKEA



BauerEnergi

Tilpasset norsk klima • Egnet for kjøling av datamaskin-/serverrom
Ekstra høy kjølekapasitet • Ionisering • Super Allergu-buster filter



ENERGIKLASSE B

LYDNIVÅ (innedel)

35dB

LUFTKVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE MODELL UTE	CS-E15HKEA CU-E15HKEA	MODELL INNE MODELL UTE	CS-E15HKEA CU-E15HKEA
Oppvarming		Sirkulasjon	
Varmekapasitet W	900-7100	Avfukting l/time	2,4
Virkningsgrad COP	3,5	Luftsirkulasjon varme m ³ /min	11,8
Forbruk W	245-2250	Dimensjoner	
Kjøling		Dimensjon H/B/D inne mm	280/799/183
Kjølekapasitet W	900-5000	Dimensjon H/B/D ute mm	750/875/345
Virkningsgrad EER	3,21	Dimensjon rør væske	1/4"
Forbruk W	215-1600	Dimensjon rør gass	1/2"
Lydnivå (dB)		Rørlengde min/max m	3/7,5 (15*)
Lyd inne min/max (varme)	35/43	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass	
Lyd inne min/max (kjøling)	32/43		
Lyd ute varme/kjøling	46/46		

Autorisert forhandler



Keli AS Miljø
www.billigvarme.no
salg@billigvarme.no

Ring vår
forhandlertelefon:

815 00 666

Velkommen til et bedre innemiljø