

Panasonic luft/luft varmepumpe

E18GFEW-2 GULVMODELL



BauerEnergi

Laget for norsk klima • Lavt energiforbruk • Lavt lydnivå



COP **3,63**
(E18GFEW-2)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)



KVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE MODELL UTE	CS-E18GFEW-2 CU-E18GFE-2	MODELL INNE MODELL UTE	CS-E18GFEW-2 CU-E18GFE-2
Oppvarming		Sirkulasjon	
Varmekapasitet W	900-7100	Avfukting l/time	2,8
Virkningsgrad COP	3,63	Luftsirkulasjon varme m ³ /min	13,6
Forbruk W	260-2350	Dimensjoner	
Kjøling		Dimensjon H/B/D inne mm	600/700/210
Kjølekapasitet W	900-5600	Dimensjon H/B/D ute mm	750/875/345
Virkningsgrad EER	3,53	Dimensjon rør væske	1/4"
Forbruk W	255-1910	Dimensjon rør gass	1/2"
Lydnivå (dB)		Rørlengde min/max m	3/10 (20*)
Lyd inne min/max (varme)	32/44	* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass	
Lyd inne min/max (kjøling)	32/44		
Lyd ute varme/kjøling	48/48		

Autorisert forhandler



Keli AS Miljø
www.billigvarme.no
salg@billigvarme.no

Ring vår
forhandlertelefon:

815 00 666

Velkommen til et bedre innemiljø