

Panasonic luft/luft varmepumpe

E9GFEW-2 / E12GFEW-2 GULVMODELL



BauerEnergi

Tilpasset norsk klima • Lavt energiforbruk • Ionisering
Lavt lydnivå • Ultralyd luftrensing • Super Allergu-buster filter



COP **4,85**
(E9GFEW-2)



ENERGIKLASSE



LYDNIVÅ (innedel)

27dB

LUFTKVALITETER



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MODELL INNE
MODELL UTE

CS-E9GFEW-2
CU-E9GFE-2

CS-E12GFEW-2
CU-E12GFE-2

MODELL INNE
MODELL UTE

CS-E9GFEW-2
CU-E9GFE-2

CS-E12GFEW-2
CU-E12GFE-2

Oppvarming

Varmekapasitet W	800-5000	800-6100
Virkningsgrad COP	4,85	4,57
Forbruk W	165-1360	175-1770

Kjøling

Kjølekapasitet W	800-3000	800-3800
Virkningsgrad EER	4,57	4,32
Forbruk W	120-750	120-1180

Lydnivå (dB)

Lyd inne min/max (varme)	27/38	28/39
Lyd inne min/max (kjøling)	27/38	29/42
Lyd ute varme/kjøling	47/46	50/48

Sirkulasjon

Avfukting l/time	1,9	2
Luftsirkulasjon varme m ³ /min	10,2	10,6

Dimensjoner

Dimensjon H/B/D inne mm	600/700/210	600/700/210
Dimensjon H/B/D ute mm	540/780/289	540/780/289
Dimensjon rør væske	1/4"	1/4"
Dimensjon rør gass	3/8"	3/8"
Rørlengde min/max m	3/7,5 (15*)	3/7,5 (15*)

* Maks lengde ved påfylling av ekstra gass

Autorisert forhandler



Keli AS Miljø
www.billigvarme.no
salg@billigvarme.no

Ring vår
forhandlertelefon:

815 00 666

Velkommen til et bedre innemiljø